

KM Projekt spol. s r. o.

V Zahrádkách 1536/8,288 02 Nymburk

tel. : 603 437453

e-mail : kroupa@kmprojekt.cz

www.kmprojekt.cz

ŽL vydán OÚ Nymburk dne 30.3.1993 pod č.j.060/00796/93

Reg.: Městský soud v Praze, oddíl C vl.20279, IČ 47547804

Akce : **Milovice – st.p.č. 1110, st.p.č. 1109**
odstranění objektu

Investor : **Město Milovice**
náměstí 30. června, 289 23 Milovice

Stupeň : Projektová dokumentace – odstranění stavby

Z.č. : 23 - 12

B. Souhrnná technická zpráva

Dodatek č.1

Nymburk, 11/2023

Vypracoval : Ing.J.Kroupa

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

- název stavby : **Milovice – st.p.č. 1110, st.p.č. 1109**
odstranění objektu
- místo stavby : Milovice st.p.č. 1110, p.č. 1109, k.ú. Milovice nad Labem

Předmět dodatku

- předmětem dodatku č.1 jsou požadavky na postup při likvidaci konstrukcí obsahující azbest

- konstrukce s přítomností azbestu

- objekt st.p.č. 1110 je opatřen krytinou z azbestocementových desek – cca 185,0 m²
- u objektu st.p.č. 1109 (u zadní čelní stěny) se nacházejí volně uskladněné azbestocementové desky cca 1,5 t, množství bude upřesněno při likvidaci
- likvidace bude prováděna ve zvláštním režimu, v souladu s platnými předpisy, dodavatel stavby musí mít souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady a předloží ke schválení technologický postup likvidace
- ve stávajícím neužívaném objektu st.p.č.1109 nebyla vizuální prohlídkou zjištěna přítomnost azbestu v konstrukcích, v případě zjištění výskytu azbestu při odstraňování objektu bude likvidace prováděna ve zvláštním režimu, v souladu s platnými předpisy, dodavatel stavby musí mít souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady

-materiály s obsahem azbestu budou odstraněny před odstraněním stavby, prostor ve kterém budou práce prováděny bude vymezen kontrolovaným pásmem, demontáž části stavby s obsahem azbestu a její likvidace bude provedena odbornou firmou, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže a následné předání k bezpečnému odstranění, při odstraňování azbestu budou zvoleny takové technologické postupy, které budou předcházet uvolňování azbestu do ovzduší, materiál s obsahem azbestu bude ukládán do neprodyšných obalů s označením nápisem, upozorňujícím na azbest, odpady budou předány k likvidaci do zařízení, které je oprávněno k nakládání s odpadem obsahujícím azbest, práce s azbestem budou prováděny v kontrolovaném pásmu, v němž budou dodržována režimová opatření, osoby, zajišťující práce s azbestem budou pro práci vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky, pro práci s azbestem budou řádně proškoleni, pro osoby zajišťující práce s azbestem bude zajištěno odpovídající sanitární zázemí