

OZNAČENÍ		slovní popis	SDK deska	tl. Příčky mm
v PD	katalog			
<b>W1</b>	W 111	jednoduchá konstrukce z kovových stojek, Osová vzdálenost 625 mm Profily: UW + CW 75. Deska GKB –A, jednovrstvá, 12,5mm Izolace 50 A1 Dveřní otvory UA 75 obvodová pěnová dilatační páska	GKB-A	100
<b>W2</b>	W 111	jednoduchá konstrukce z kovových stojek, Osová vzdálenost 625 mm Profily: UW + CW 75. Deska GKBI –H2, jednovrstvá, 12,5mm jednoduchá konstrukce z kovových stojek, Osová vzdálenost 625 mm Profily: UW + CW 75. Izolace 50 A1 Dveřní otvory UA 75 výztuž pro zařizovací předměty obvodová pěnová dilatační páska	GKBI-H2	100
<b>W3</b>	W 111	jednoduchá konstrukce z kovových stojek, Osová vzdálenost 625 mm Profily: UW + CW 100. Deska GKB –A, 2xdvouvrstvá, 12,5 mm Izolace 100 A1 Dveřní otvory UA 100 obvodová pěnová dilatační páska	GKB-A	150
<b>W4</b>	W 111 150b	jednoduchá konstrukce z kovových stojek, Osová vzdálenost 625 mm Profily: UW + CW 100 Deska GKBI –H2, 2x dvouvrstvá 12,5 mm, Izolace 50 A1 Dveřní otvory UA 100 výztuž pro zařizovací předměty obvodová pěnová dilatační páska	GKBI-H2	150
<b>W5</b>	W 626	Předsazená stěna, jednoduchá konstrukce z kovových stojek, Osová vzdálenost 625 mm Profily: UW + CW 125. Deska 2×12,5 mm GKBI-H2, výztuž pro zařizovací předměty obvodová pěnová dilatační páska	GKBI-H2	150