







TRUBKA Ø60,3x3,2mm
DÉLKA 85,23 m
HMOTNOST 4,51 x 85,23 = 384,39kg

LEGENDA MATERIÁLU

-  Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisít 8x150x150mm,osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
-  Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5.
-  Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
-  Původní zemina

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			<div>Ing. Gabriela Nováková Projektování: pozemních staveb IC 76113671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková		Ing. Gabriela Nováková			
					
INVESTOR:		Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá			
MÍSTO STAVBY:		Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem			
AKCE :		SKATEPARK Milovice			
Dokumentace pro provádění stavby		PROFESE		STUPEŇ	DPS
OBSAH VÝKRESU :		MĚŘÍTKO:		DATUM	03/2025
PŘEKÁŽKA Č.01 - BOWL		1:100		D.2.b02A	