

POL	POPIS	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PRVKU	MATERIÁL	R.Š. (mm)	DÉLKA (mm)	POČET KUSŮ
K/1	Nové oplechování parapetu okna s návazností na okenní rám a pod omítku	ano	TiZn tl. 0,55 mm	330	1600	1
K/2	Nové oplechování parapetu okna s návazností na okenní rám a pod omítku	ano	TiZn tl. 0,55 mm	330	1500	2
K/3	Nové oplechování parapetu okna s návazností na okenní rám a pod omítku	ano	TiZn tl. 0,55 mm	330	1200	7
K/4	Nové oplechování parapetu okna s návazností na okenní rám a pod omítku	ano	TiZn tl. 0,55 mm	330	950	1
K/5	Nový dešťový žlab podokapní včetně háků, ukončení a kotlíku	ano	TiZn tl. 0,55 mm	250	29200	1
K/6	Nový dešťový svod včetně, objímek, zaústění do kotlíku a včetně lapače střešních splavenin	ano	TiZn tl. 0,55 mm	Ø100	3300	3
K/7	Nové oplechování hrany římsy včetně příponek, spojovacího a kotevního materiálu	ano	poplastovaný FeZn tl. 0,7 mm	250	29200	1
K/8	Oplechování atiky do šířky 700 mm (oboustranné) včetně kotvení, spojovacího materiálu, včetně podkladních a vyrovnávacích a kotvicích konstrukcí	ano	TiZn tl. 0,55 mm	660	47000	1
K/9	Úhelník koutový 50/50	ne	poplastovaný FeZn tl. 0,7 mm	100	65000	1
K/10	Úhelník rohový 50/50	ne	poplastovaný FeZn tl. 0,7 mm	100	65000	1
K/11	Lemování prostupů VZT + KAN+EL, dvojnásobné jištění, včetně těsnění a tmelení, včetně ochranných prvků	ne	plast	Ø200	typový výrobek	7
K/12	Ukončení oplechování atiky k sousednímu objektu pomocí dilatační přítlačné a krycí lišty. Včetně kotvení, tmelení a těsnění	ne	poplastovaný FeZn tl. 0,7 mm	250	17000	1