



TRUBKA Ø60,3x3,2mm  
DÉLKA 85,23 m  
HMOTNOST 4,51 x 85,23 = 384,39kg

LEGENDA MATERIÁLU

- Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
- Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5.
- Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
- Původní zemina

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IC 7613671 gabriela-novakova@volny.cz
Ing. Gabriela Nováková <i>G. Nováková</i>		Ing. Gabriela Nováková <i>G. Nováková</i>			
INVESTOR: Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá					
MÍSTO STAVBY: Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem				DATUM  03/2025  STUPEŇ  DPS	Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IC 7613671 gabriela-novakova@volny.cz
AKCE :  SKATEPARK Milovice					
Dokumentace pro provádění stavby					
OBSAH VÝKRESU : PŘEKÁŽKA Č.01 - BOWL - PŮDORYS				MĚŘÍTKO: 1:100	stavebně konstrukční část  D.2.b02A