

## A KOMUNIKACE POJÍZDNÁ

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ	SMA11	40 mm	ČSN EN 13108-5
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PSA	PSA	0,5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VSTVY ACL16	ACL	50 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ	PSA	0,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VSTVY	ACP 16	60 mm	ČSN EN 13108-1
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 0/32 C16/20	SC	100 mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ 45 MPa; Edef,2 NA VRSTVĚ ŠD MIN 90 MPa			

**TLOUŠTKA VRSTVY** **400 mm**

## B CHODNÍKY

MPREGNACE	I		
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA "KOST	ZD	60 mm	ČSN 73 6129
LOŽNÍ VRSTVA Z DRC. KAMENIVA 0/4 L 20 mm	LV	20 mm	ČSN EN 13108-1
PODKLADNÍ VRSTVA Z DRC. KAMENIVA 4/8L 40 mm	PV	60 mm	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MIN.	ŠD	130 mm	ČSN EN 13108-1
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ 30 MPa; Edef,2 NA VRSTVĚ ŠD MIN 45 MPa			

**TLOUŠTKA VRSTVY** **270 mm**

## ~~C OKAPOVÝ CHODNÍK~~

## D ZELENÉ PLOCHY

TRÁVNÍKOVÁ SMĚS	TS	150 mm	TS	150 mm
PODORNIČNÍ VRSTVA	PV	150 mm	PV	150 mm
GEOTEXTILIE 180Kg/m2/			g	5 mm

**TLOUŠTKA VRSTVY** **305 mm**